



温州康宏电子有限公司



Professional Manufacturer Since 2000

### 产品规格

工作方式: ON-OFF  
安装方式: 直立贴片

#### 机械性能

动作力: 500gf Max  
电气寿命: 2,000次

#### 工作环境

环境温度: -30~+85°C

#### 电气性能

额定电负荷: 无切换: 100mA @ 50V DC/  
切换: 25mA @ 24V DC





耐电压: 500V AC 1Min.  
接触电阻: 50mΩ Max.  
绝缘电阻: 100MΩ 250VDC.

#### 物料


5. 开关盖: PPS UL94-V0  
4. 开关体: PPS UL94-V0  
3. 操作杆: PA46 UL94-V0  
2. 弹片: 镀金铍铜  
1. 接线片: 黄铜半锡金

#### 包装

管装/编带  
内包装: 塑胶管/载带  
外包装: 纸箱



P.C.B. LAYOUT



CIRCUIT DIAGRAM

| 型号        | 位数 | A尺寸   |
|-----------|----|-------|
| SGS01-035 | 1  | 2.54  |
| SGS02-035 | 2  | 5.08  |
| SGS03-035 | 3  | 7.62  |
| SGS04-035 | 4  | 10.16 |
| SGS05-035 | 5  | 12.70 |
| SGS06-035 | 6  | 15.24 |
| SGS07-035 | 7  | 17.78 |
| SGS08-035 | 8  | 20.32 |
| SGS09-035 | 9  | 22.86 |
| SGS10-035 | 10 | 25.40 |
| SGS12-035 | 12 | 30.48 |

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

|    |     |       |    |    |   |            |    |     |     |     |
|----|-----|-------|----|----|---|------------|----|-----|-----|-----|
|    |     |       |    |    | 拨码开关  | SGS**-035  |    |     |     |     |
| 标记 | 处数  | 更改文件号 | 签名 | 日期 |   | 阶段         | 标记 | 质量  | 比例  | 版本  |
| 设计 | 余嘉诚 |       |    |    | 视图<br><br>Dimensions are shown:mm(inches)<br>2024.03.09 |            |    |     | 4:1 | B/0 |
| 审核 | 朱树清 |       |    |    |   | 第1张        |    | 共1张 |     |     |
| 批准 | 徐君辉 |       |    |    |   | 温州康宏电子有限公司 |    |     |     |     |